

FlateC



Zastosowania:

- Identyfikacja klientów w programach lojalnościowych
- Systemy kasowe
- Rejestracja czasu pracy
- Programowanie kart RFID

Właściwości:

- Odczyt kart i tagów RFID bezpośrednio przez port USB.
- Możliwość definiowania parametrów odczytu, takich jak prefiksy, sufiksy, formatowanie kodu, szybkość odczytu, negacja bitów itp.
- Obsługa wielu standardów transponderów RFID.
- Praca w trybie emulacji klawiatury (HID) i wirtualnego portu szeregowego (CDC).

Parametry techniczne

Zasilanie	5V DC (urządzenie zasilane z portu USB komputera)			
Transpondery	Unique EM4100, EM4102	ICODE® (ISO15693)	iClass®	HITAG 1/2
	Mifare® (Classic, Plus, DESFire)			HID Prox
Obsługiwane protokoły	HID - klawiatura	CDC		
Komunikacja	Port USB typ C			
Temperatura pracy	Od -10°C do +55°C			

Wersja	Standard RFID						Numer katalogowy
	Unique	HITAG 1/2	HID	Mifare®	ICODE	iClass	
FlateC 125kHz Uni	✓						FL-0001-0000-00
FlateC 125kHz HID			✓				FL-0020-0000-00
FlateC 125kHz HT1		1					FL-0008-0000-00
FlateC 125kHz HT2		2					FL-0010-0000-00
FlateC 13,56MHz iCla						✓	FL-0040-0000-00
FlateC 13,56MHz ICO					✓		FL-0004-0000-00
FlateC 13,56MHz Mif				✓			FL-0002-0000-00