

IQIO Sens



Zastosowania:

- Monitorowanie parametrów środowiskowych
- Zdalny nadzór i zarządzanie w czasie rzeczywistym
- Śledzenie i analiza danych - dostęp do odczytów przez wbudowaną stronę WWW
- Przemysł, rolnictwo, budownictwo, infrastruktura miejska

Właściwości:

- Kontrola do 2 różnych czujników - magistrala 1-Wire.
- Prosty w obsłudze interfejs użytkownika.
- Komunikacja: Wi-Fi lub port Ethernet 10/100Mbps.
- Wyświetlacz LED 7 - segmentowy, czerwony.
- Obsługa protokołów komunikacyjnych: HTTP(S), MQTT(S), SNMP v2c, TCP/UDP.



Parametry techniczne

Zasilanie	PoE: 33-57V IEEE 802.3af (opcja)	USB C: 5V DC	10-24V DC przez złącze śrubowe 3,5mm
Pobór mocy	Maksymalnie 1,5W		
Magistrala czujników	Kabel 3 żyłowy lub płaski (przy zastosowaniu adaptera)		Obsługa do 2 czujników
	Dedykowane czujniki: temperatura, wilgotność, ciśnienie, analogowy napięciowy 0-10V, analogowy prądowy 4-20mA, gaz CO, CO ₂ , NO _x		
Komunikacja	1 port Ethernet 10/100Mbps, RJ45 (opcja)	Wi-Fi (opcja)	
Obudowa	Klasa obudowy: IP30		
Temperatura pracy	Od -10°C do +55°C		

Wersja	Ethernet	Wi-Fi	Numer katalogowy
IQIO Sens ETH	✓	-	IQ-0002-10D4-00
IQIO Sens Wi-Fi	-	✓	IQ-0002-10CC-00