


MEDIA

Monitor MM04

Zastosowania:

- Monitorowanie zużycia energii elektrycznej - umożliwia śledzenie zużycia energii elektrycznej poprzez monitorowanie i zliczanie impulsów
- Śledzenie innych zasobów, takich jak zużycie wody czy ilość przejść przez barierę podczerwieni
- Zdalny dostęp i kontrola poprzez sieć LAN



Właściwości:

- Wejścia: cztery wejścia binarne, optoizolowane, przystosowane do napięcia wejściowego stałego 10-24V.
- Automatyczne przeliczanie wartości zużytych zasobów na wybraną walutę.
- Wbudowana strona internetowa oraz obsługa protokołów komunikacyjnych: HTTP GET, Modbus TCP, SNMP, MQTT.

Parametry techniczne

Zasilanie	Passive PoE 10-24V DC	10-24V DC przez złącze śrubowe 3,5mm	
Pobór mocy	Maksymalnie 1,5W		
Wejścia	4 wejścia optoizolowane	Typ wejścia: transoptor	Maksymalne napięcie wejściowe: 24V
Komunikacja	1 port Ethernet 10Mbps, RJ45		
Obudowa	Klasa obudowy: IP30		
Temperatura pracy	Od -10°C do +55°C		

Wersja	Numer katalogowy
Media Monitor MM04	WS-0020-0000-00