

Nano Relay Output

Zastosowania:

- Zdalne sterowanie wyjściem przekaźnikowym
- Integracja z systemami zarządzania budynkiem, systemami alarmowymi i monitoringu
- Zdalna diagnostyka systemów
- P2P - przesyłanie stanu do kompatybilnego urządzenia (Nano In/Lantick)



Właściwości:

- Solidna konstrukcja zapewniająca niezawodność i trwałość urządzenia.
- Kompaktowe wymiary ułatwiają montaż nawet w ograniczonych przestrzeniach.
- Prosty w obsłudze interfejs użytkownika.
- Wyświetlacz 7 segmentowy LED informujący o stanie wyjścia oraz o parametrach sieciowych modułu.
- Wbudowany serwer WWW umożliwiający zdalne zarządzanie i konfigurację urządzenia za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
- Obsługa protokołów komunikacyjnych: HTTP, Modbus TCP, MQTT, SNMP, TCP/UDP, Inveo Dashboard.



Parametry techniczne

Zasilanie	Nano Out	Passive PoE 10-24V DC, przez adapter PoE	
	Nano Relay Output PoE	PoE: 33-57V IEEE 802.3af	DC: 12-24V DC (złącze śrubowe 3,5mm)
Pobór mocy	Maksymalnie 1,5W		
Wyjście	Liczba wyjść: 1	Typ wyjścia: przełącznikowe NO	Maksymalny prąd: 1A przy 30V DC
Komunikacja	Port Ethernet 10Mbps, RJ45		
Obudowa	Nano Out	Wymiary (D/S/W): 50 x 66,3 x 20mm	Klasa obudowy: IP30
	Nano Relay Output PoE	Wymiary (D/S/W): 50,1 x 74,6 x 27mm	
Temperatura pracy	Od -10°C do +55°C		

Wersja	Passive PoE 10-24V DC	PoE 802.3af	DC 12-24V	Numer katalogowy
Nano Out	✓	-	-	NN-0001-2002-00
Nano Relay Output PoE	-	✓	✓	NN-0001-00D2-00