

NANO Temperature

Zastosowania:

- Monitorowanie temperatury
- Analiza warunków środowiskowych
- Zdalne sterowanie - urządzenie może wysyłać powiadomienia o przekroczeniu określonych wartości do innych modułów firmy Inveo, umożliwiając zdalne sterowanie urządzeniami w zależności od zmierzonych parametrów



Właściwości:

- Niski pobór mocy.
- Odczyt temperatury z czujnika 1-Wire (DS18B20).
- Wyświetlacz LED 7 - segmentowy, czerwony, na którym mogą być prezentowane zmierzone wartości temperatury (Nano Temperature Sensor PoE).
- Wbudowana strona internetowa oraz obsługa protokołów komunikacyjnych: HTTP GET, Modbus TCP, MQTT, SNMP, MQTT, TCP/UDP.
- W komplecie czujnik temperatury z przewodem o długości 1m.



Parametry techniczne

Zasilanie	Nano Temp		Passive PoE 10-24V DC, przez adapter PoE	
	Nano Temperature Sensor PoE		PoE: 33-57V IEEE 802.3af	DC: 12-24V (złącze śrubowe 3,5mm)
Pobór mocy	Maksymalnie 1,5W			
Wejście	Liczba wejść: 1	Typ wejścia: magistrala 1-Wire		Typ czujnika: DS18B20
	Zakres mierzonej temperatury: -55° - +125°C			
Komunikacja	Port Ethernet 10Mbps, RJ45			
Obudowa	Klasa obudowy: IP30			
Temperatura pracy	Od -10°C do +55°C			

Wersja	Passive PoE 10-24V DC	PoE 802.3af	DC 12-24V	Numer katalogowy
Nano Temp	✓	-	-	NN-0001-2004-00
Nano Temperature Sensor PoE	-	✓	✓	NN-0001-20D4-00