

RFID

RCP2

Zastosowania:

- Systemy kontroli dostępu i identyfikacji pracowników
- Systemy monitorowania obiektów publicznych np.: stadiony lub hale wystawowe
- Systemy płatności bezdotykowych np. w kantynach
- Systemy logistyczne do śledzenia przepływu towarów i zarządzania magazynem
- Rejestracja czasu pracy pracowników



Właściwości:

- Możliwość wykorzystania smartfonów wyposażonych w NFC jako karty dostępu.
- Wyświetlacz LCD 4x20 znaków - umożliwia personalizację np.: poprzez wyświetlanie różnych komunikatów lub danych związanych z przykładanym tagiem RFID.
- Wersja wyposażona w przyciski umożliwiające zadeklarowanie rodzaju wyjścia lub wejścia (prywatne/służbowe), ułatwiając późniejsze rozliczenie czasu pracy pracownika.
- Sterowanie dwoma wyjściami przełącznikowymi oraz kontrola 2 wejść cyfrowych.
- Komunikacja Ethernet i Wi-Fi (opcja).
- Obsługa protokołów komunikacyjnych: HTTP(S), MQTT(S), Modbus TCP, Modbus RTU, SNTP.



Parametry techniczne

Zasilanie	PoE: 33-57V IEEE 802.3af		
	10-24V DC przez złącze śrubowe 3,5mm		
Pobór mocy	Maksymalnie 2,5W		
Transpondery	Unique EM4100, EM4102		HITAG 2
	ICODE® (ISO15693)	Mifare ® (Classic, Plus (UID), DESFire (UID))	
Pamięć	5000 tagów, 30 000 zdarzeń		
Wejścia	Liczba wejść cyfrowych: 2		Typ wejścia: zwierne, NO
Wyjścia	Liczba wyjść: 2	Typ wyjścia: przełącznikowe NO	Maksymalne obciążenie: 1A przy 30V DC
Komunikacja	Port Ethernet 10Mbps, RJ45	Wi-Fi (opcja)	Port RS485 (Modbus RTU)
Obudowa	Klasa obudowy: IP30	Wymiary: 155,7 x 150,6 x 35,8mm	
Temperatura pracy	Od -10°C do +55°C		

Wersja	Standard RFID				Zasilanie		Wi-Fi	Klawisze funkcyjne	Numer katalogowy
	Unique	HITAG 2	Mifare®	ICODE	PoE 802.3af	10-24V DC			
RCP2 125kHz Uni	✓					✓			RC2-0001-0000-00
RCP2 125kHz Uni klawisze funkcyjne	✓					✓		✓	RC2-0001-0040-00
RCP2 125kHz Uni PoE	✓				✓	✓			RC2-0001-0001-00
RCP2 125kHz Uni PoE klawisze funkcyjne	✓				✓	✓		✓	RC2-0001-0041-00
RCP2 125kHz Uni PoE Wi-Fi	✓				✓	✓	✓		RC2-0001-0005-00
RCP2 125kHz Uni PoE Wi-Fi klawisze funkcyjne	✓				✓	✓	✓	✓	RC2-0001-0045-00
RCP2 125kHz Uni Wi-Fi	✓					✓	✓		RC2-0001-0004-00
RCP2 125kHz Uni Wi-Fi klawisze funkcyjne	✓					✓	✓	✓	RC2-0001-0044-00
RCP2 125kHz HT2		✓				✓			RC2-0010-0000-00
RCP2 125kHz HT2 klawisze funkcyjne		✓				✓		✓	RC2-0010-0040-00
RCP2 125kHz HT2 PoE		✓			✓	✓			RC2-0010-0001-00
RCP2 125kHz HT2 PoE klawisze funkcyjne		✓			✓	✓		✓	RC2-0010-0041-00
RCP2 125kHz HT2 PoE Wi-Fi		✓			✓	✓	✓		RC2-0010-0005-00
RCP2 125kHz HT2 PoE Wi-Fi klawisze funkcyjne		✓			✓	✓	✓	✓	RC2-0010-0045-00
RCP2 125kHz HT2 Wi-Fi		✓				✓	✓		RC2-0010-0004-00
RCP2 125kHz HT2 Wi-Fi klawisze funkcyjne		✓				✓	✓	✓	RC2-0010-0044-00
RCP2 13.56MHz Mif			✓			✓			RC2-0002-0000-00
RCP2 13.56MHz Mif klawisze funkcyjne			✓			✓		✓	RC2-0002-0040-00
RCP2 13.56MHz Mif PoE			✓		✓	✓			RC2-0002-0001-00
RCP2 13.56MHz Mif PoE klawisze funkcyjne			✓		✓	✓		✓	RC2-0002-0041-00
RCP2 13.56MHz Mif PoE Wi-Fi			✓		✓	✓	✓		RC2-0002-0005-00
RCP2 13.56MHz Mif PoE Wi-Fi klawisze funkcyjne			✓		✓	✓	✓	✓	RC2-0002-0045-00

Wersja	Standard RFID				Zasilanie		Wi-Fi	Klawisze funkcyjne	Numer katalogowy
	Unique	HITAG 2	Mifare®	ICODE	PoE 802.3af	10-24V DC			
RCP2 13.56MHz Mif Wi-Fi			✓			✓	✓		RC2-0002-0004-00
RCP2 13.56MHz Mif Wi-Fi klawisze funkcyjne			✓			✓	✓	✓	RC2-0002-0044-00
RCP2 13.56MHz ICO				✓		✓			RC2-0004-0000-00
RCP2 13.56MHz ICO klawisze funkcyjne				✓		✓		✓	RC2-0004-0040-00
RCP2 13.56MHz ICO PoE				✓	✓	✓			RC2-0004-0001-00
RCP2 13.56MHz ICO PoE klawisze funkcyjne				✓	✓	✓		✓	RC2-0004-0041-00
RCP2 13.56MHz ICO PoE Wi-Fi				✓	✓	✓	✓		RC2-0004-0005-00
RCP2 13.56MHz ICO PoE Wi-Fi klawisze funkcyjne				✓	✓	✓	✓	✓	RC2-0004-0045-00
RCP2 13.56MHz ICO Wi-Fi				✓		✓	✓		RC2-0004-0004-00
RCP2 13.56MHz ICO Wi-Fi klawisze funkcyjne				✓		✓	✓	✓	RC2-0004-0044-00