

RFID RCP z klawiaturą

Zastosowania:

- Systemy kontroli dostępu i identyfikacji pracowników
- Systemy monitorowania obiektów publicznych np.: stadiony lub hale wystawowe
- Systemy płatności bezdotykowych np. w kantynach
- Systemy logistyczne do śledzenia przepływu towarów i zarządzania magazynem
- Rejestracja czasu pracy pracowników



Właściwości:

- Wyświetlacz LCD 4x20 znaków - umożliwia personalizację np.: poprzez wyświetlanie różnych komunikatów lub danych związanych z przykładanym tagiem RFID.
- Moduł wyposażony w klawiaturę numeryczną emulującą ID zbliżanej karty RFID oraz umożliwiającą wybór rodzaju wejścia/wyjścia.
- Sterowanie dwoma wyjściami przekaźnikowymi oraz kontrola 2 wejść cyfrowych.
- Komunikacja Ethernet i Wi-Fi (opcja).
- Obsługa protokołów komunikacyjnych: HTTP, Modbus TCP, Modbus RTU, SNTP.

Parametry techniczne

Zasilanie	PoE: 33-57V IEEE 802.3af (RCP z klawiaturą PoE)		Passive PoE 10-24V DC (RCP z klawiaturą Passive PoE)	
	10-24V DC przez złącze śrubowe 3,5mm			
Pobór mocy	Maksymalnie 2,5W			
Transpondery	Unique EM4100, EM4102	Mifare ® (Classic, Plus (UID), DESFire (UID))		
Pamięć	1000 tagów, 30 000 zdarzeń			
Wejścia	Liczba wejść cyfrowych: 2		Typ wejścia: zwierne, NO	
Wyjścia	Liczba wyjść: 2	Typ wyjścia: przekaźnikowe NO		Maksymalne obciążenie: 1A przy 30V DC
Komunikacja	Port Ethernet 10Mbps, RJ45		Port RS485 (Modbus RTU)	
Obudowa	Klasa obudowy: IP65	Wymiary: 150 x 100 x 55,6mm		
Temperatura pracy	Od -10°C do +55°C			

Wersja	Standard RFID		Zasilanie			Numer katalogowy
	Unique	Mifare®	PoE 802.3af	Passive PoE 10-24V DC	10-24V DC	
RCP 125kHz z klawiaturą	✓			✓	✓	RC-0001-0082-00
RCP 125kHz z klawiaturą PoE	✓		✓		✓	RC-0001-0083-00
RCP 13,56MHz z klawiaturą		✓		✓	✓	RC-0002-0082-00
RCP 13,56MHz z klawiaturą PoE		✓	✓		✓	RC-0002-0083-00