

RFID USB DESK

Zastosowania:

- Identyfikacja klientów w programach lojalnościowych
- Systemy kasowe
- Rejestracja czasu pracy
- Programowanie kart RFID



Właściwości:

- Odczyt kart i tagów RFID bezpośrednio przez port USB.
- Możliwość definiowania parametrów odczytu, takich jak prefiksy, sufiksy, formatowanie kodu, szybkość odczytu, negacja bitów itp.
- Obsługa wielu standardów transponderów RFID.
- Praca w trybie emulacji klawiatury (HID), wirtualnego portu szeregowego (CDC), WebUSB API.

Parametry techniczne

Zasilanie	5V DC (urządzenie zasilane z portu USB komputera)			
Transpondery	Unique EM4100, EM4102	ICODE® (ISO15693)	iClass® (tylko CSN)	HITAG 1/2
	Mifare® (Classic, Plus (UID), DESFire (UID))			
Obsługiwane protokoły	HID - klawiatura	CDC	WebUSB API	
Komunikacja	Port USB typ B			
Temperatura pracy	Od -10°C do +55°C			

Wersja	Standard RFID						Numer katalogowy
	Unique	HITAG 1/2	HID	Mifare®	ICODE	iClass	
USB Desk 125kHz Uni	✓						DE-0001-0000-00
USB Desk 125kHz HID			✓				DE-0020-0000-00
USB Desk 125kHz HT1		1					DE-0008-0000-00
USB Desk 125kHz HT2		2					DE-0010-0000-00
USB Desk 13,56MHz iCla						✓	DE-0040-0000-00
USB Desk 13,56MHz ICO					✓		DE-0004-0000-00
USB Desk 13,56MHz Mif				✓			DE-0002-0000-00